

ATH M72 + A34

Produktbilder



Beschreibung

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppelwirkenden Aluminium- Spannzylindern; Spannbereich außen bis 26", 3-fache Schnellverstellung
- Seitlicher Abdrücker mit doppelwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Zusätzliche Informationen

Spannbereich innen / außen	11 – 30 " / 9 – 26 "
Felgenbreite	4 – 13 "
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83 – 350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 and 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)

