ATH Four Lift 64AP

Produktbilder

Kurzbeschreibung

AUSVERKAUFT

Beschreibung

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- **ATH Four Lift 64AP: Ebene Fahrschiene mit integriertem Achsmess-Kit**
- ATH Four Lift 64P: Ebene Fahrschiene optionales Achsmess-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbaren Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Zusätzliche Informationen

Tragfähigkeit	6.400 kg
Hubhöhe	1.850 mm
Auffahrhöhe	235 mm
Fahrschienenlänge	5.310 mm
Fahrschienenbreite	512 mm
Antriebsleistung	4,0 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 48 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm