

ATH W®42 LED

Produktbilder



Beschreibung

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite (3D-Funktion)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor und Duo-Laser (LPS) 12 / 6 Uhr
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Schnellspannmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser, problemloses Anbringen der Klebegewichte über pedalbetätigte Feststellbremse und Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLKW-Räder

Zusätzliche Informationen

Mittenlochdurchmesser Felge	45 – 130 mm
Messtoleranz	± 1 g
Messzeit	7 s
Messdrehzahl	180 U/min
Felgenbreite	1,5 – 20 "
Felgendurchmesser	12 – 24 "
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,25 kW
Betriebsspannung	230V / C16A

