ATH Single Lift 35M

Produktbilder

Beschreibung

- Elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit mit Energie-Set (230V / 12V)
- Mobil einsetzbar mit Hilfe des hochwertigen Fahr-Sets, ohne Befestigung auf dem Boden
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über die ausziehbare Traverse, doppelteleskopierbare Tragarme und Tragteller inkl. Tragtellererhöhung 4x 80mm

Zusätzliche Informationen

Farbe	Anthrazitgrau
Tragfähigkeit	3,5 t
Hubhöhe	1.853 mm
Säulenhöhe	2.700 mm
Gesamtbreite	1.356 – 2.215 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 200 mm