

ATH Four Lift 55

Produktbilder



Kurzbeschreibung

4-Säulen-Hebebühne für PKW bis Transporter mit langem Radstand, Tragfähigkeit 5500 kg

Beschreibung

- Hochwertige und robuste 4-Säulen-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Für PKW bis Transporter mit langem Radstand (Fahrschienenlänge: 5,19 m, Fahrschienenabstand in der Breite verstellbar)
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Universell einsetzbar mit ebenen Fahrschienen und Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber
- Nur auffahren und reparieren, kein Unterschwenken der Tragarme
- Exakt nivellierbares Lochrastensystem der Fahrschienen zum Ausrichten und Auffahren der Last
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten und Schlaffseilsicherung
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Bestens geeignet für Annahme, Reparatur und Scheinwerfereinstellung

Zusätzliche Informationen

Farbe	Anthrazitgrau / Schwarz
Tragfähigkeit	5,5 t
Hubhöhe	1.840 mm
Auffahrhöhe	196 mm
Fahrschienenlänge	5.190 mm
Fahrschienenbreite	490 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

