

ATH Four Lift 50HA

Produktbilder



Kurzbeschreibung

4-Säulen-Hebebühne für PKWs bis Transporter mit langem Radstand, Tragfähigkeit 5000 kg, mit Radfreiheber

Beschreibung

- Hochwertige und robuste 4-Säulen-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Für PKW bis Transporter mit langem Radstand (Fahrschienenlänge: 5,19 m)
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Universell einsetzbar mit integriertem Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5 t)
- Ideal für Achsvermessung mit Aussparungen für Drehplatten vorne und bereits eingebauten Schwingplatten hinten
- Exakt nivellierbares Lochrastensystem der Fahrschienen zum Ausrichten und Auffahren der Last
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten und Schlaffseilsicherung
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Bestens geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Scheinwerfereinstellung

Zusätzliche Informationen

Farbe	Anthrazitgrau / Schwarz
Tragfähigkeit	5 t
Hubhöhe	1.890 mm
Auffahrhöhe	246 mm
Fahrschienenlänge	5.190 mm
Fahrschienenbreite	600 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

