

ATH Four Lift 65

Produktbilder



Kurzbeschreibung

4-Säulen-Hebebühne für PKW bis Transporter mit langem Radstand und LLKWs, Tragfähigkeit 6500 kg

Beschreibung

- Hochwertige und robuste 4-Säulen-Hebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Für PKW bis Transporter mit langem Radstand und LLKWs (Fahrschienenlänge: 5,50 m, Fahrschienenabstand in der Breite verstellbar)
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Universell einsetzbar mit ebenen Fahrschienen und Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber
- Exakt nivellierbares Lochrastensystem der Fahrschienen zum Ausrichten und Auffahren der Last
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten und Schlaffseilsicherung
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Bestens geeignet für Annahme, Reparatur und Scheinwerfereinstellung

Zusätzliche Informationen

Farbe	Anthrazitgrau / Schwarz
Tragfähigkeit	6,5 t
Hubhöhe	1.800 mm
Auffahrhöhe	210 mm
Fahrschienenlänge	5.500 mm
Fahrschienenbreite	510 mm
Antriebsleistung	3,0 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 48 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 8.000 x 4.000 x 200 mm

